FICHA TÉCNICA



Producto:

TRATAMIENTO ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES POROSAS MPL

DESCRIPCIÓN:

Es un producto que impermeabiliza la superficie frente al agua y al aceite. La superficie tratada se vuelve resistente a la mayor parte de manchas. Es un tratamiento superficial que proporciona una hidro – oleo repelencia con objeto de minimizar la aparición de manchas tan molestas y difíciles de eliminar en las superficies porosas. Después del tratamiento las gotas de agua y aceite tienen forma perlada y no llegan a mojar la superficie.

APLICACIONES:

Especialmente recomendado para superficies porosas como barro cocido, mármol, granito, etc., en terrazas, garajes, paredes expuestas a salpicaduras, bancadas de cocina, etc. El tratamiento es tanto más recomendable cuanto más porosa sea la superficie. Válido tanto en exteriores como en interiores. El producto no altera sensiblemente el aspecto del material tratado pudiéndose modificar ligeramente el color. No es adecuado para eliminar filtraciones de agua y goteras.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar seca, desengrasada y limpia. Si tiene hongos o musgos se eliminarán previamente con lejía. Aplicar una capa fina, uniforme y continua con un pincel, brocha o rodillo. Dejar secar. No utilizar la superficie hasta que hayan transcurrido 8 horas. En suelos muy porosos, el producto cunde mas si se aplica primero una ligera capa muy rápidamente cuya misión es limitar la absorción y, a continuación, aplique una segunda capa, mas despacio y cubriendo homogéneamente toda la superficie. Es recomendable realizar una prueba previa en un sitio poco visible.

Rendimiento: 3 a 15 m 2 por litro en promedio según la porosidad del soporte, hasta 30 m 2 para el gres cerámico.

Limpieza del material: aguarrás. No utilizar los utensilios para pintar después de haber contenido el impermeabilizante.

Fecha de edición: Enero 06

Mediterránea de Productos de Limpieza SRL P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 CHIVA (Valencia) Tf.: 96-2524550. Fax.: 96-2524551





Producto:

TRATAMIENTO ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES POROSAS MPL

Ventajas:

Impermeabiliza contra el agua, las grasas y los aceites.

Aplicable sobre todo tipo de materiales: tierras cocidas, piedras naturales, mármoles, gres, gres cerámico, etc.

Tratamiento tanto de interior como de exterior

No forma película en superficie

Gran duración del producto..

CARACTERISTICAS

Propiedad	Valores típicos	
Indice de refracción a 30°C	1.368 - 1.388	
Densidad a 30°C	0.873 - 0.884	
Inflamabilidad	>21°C	

ENVASES DISPONIBLES:

Envase tipo:	Metálico	Metálico
Capacidad:	750 ml	5L
Unidades / caja:	8	2
EAN	8436032030463	8436032033334

Fecha de edición: Enero 06

Mediterránea de Productos de Limpieza SRL P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 CHIVA (Valencia) Tf.: 96-2524550. Fax.: 96-2524551